

FICHE TECHNIQUE : Pompes pneumatiques BFP3-TL

Description :

Les pompes pneumatiques BFP3-TL (existe en 2 tailles : longue et courte) sont utilisées dans l'environnement, principalement pour le pompage d'hydrocarbure.

Les pompes pneumatiques BFP3 -TL sont en acier inoxydable et entièrement automatique puisqu'elles sont régulées par un flotteur.

De conception simple et robuste, cette pompe peut être utilisée dans des forages et piézomètres à partir de Ø75mm

Option TL : Crépine d'aspiration en tête de pompe

Caractéristiques :

Modèle	Ø ext. Pompe	Longueur pompe	Poids	Débit maximum	Volume / cycle	Pression de service	H.M.A* minimum	Profondeur maximum
BFP3 courte-TL	7cm	92cm	5kg	7 l/min	0,3 - 0,5 l	0,5 - 8 bars	87cm	60m
BFP3 longue-TL	7cm	107cm	6kg	13 l/min	0,6 - 0,9 l	0,5 - 8 bars	102cm	60m

Température maximum de fonctionnement: 50°C


Consommation d'air : 4m³/h d'air pour 1m³/h de liquide

Les pompes BFP3-TL sont équipées de :

- Refoulement du produit : Raccord cannelé Ø20mm
- Alimentation d'air : Raccord cannelé Ø9mm
- Echappement d'air : Raccord cannelé Ø12mm

Test :

Pression d'air comprimé : 6 bars



Nota : Les débits d'eau sont théoriques et peuvent varier par rapport aux conditions de fonctionnement sur site.



BF POMPES
460 rue du Bois Morel
60730 Lachapelle Saint Pierre
FRANCE

E-mail : contact@bfpompes.com
Site : www.bfpompes.com
Port : +33 6.87.81.16.24

BFP3 - TL